

Fremstilling, salg og service af nedenstående:

Smearbejde  
Standardløsninger  
Individuelle løsninger

Prototyper

Montage  
Demontage

Reparationer

Udvikling af anlæg  
Ombygning af anlæg

Løfteborde:  
Ekstra kraftig kvalitet  
Arbejdsplatforme  
Til tunge løft  
Til intern transport

Elevatore:  
Personelevatore  
Godselevatore  
Handicapelevatore  
Elevatorteknik

Trappelifte:  
Handicaplifte  
Godslifte

Scenelifte

Ballepressere:  
Til pap  
Til plast  
Dåsepressere  
Tøndepressere  
Ballebånd

Komprimatorer:  
Stationære  
Mobile  
Selvrensende

Tipcontainere:  
Helaut. tippemekanisme  
Støjdæmpende beklædning  
Ekstra kraftige  
Aftapning  
Hjul

Sorteringsanlæg  
Transportanlæg  
Produktionsanlæg  
Tappeanlæg  
Blandingsmaskiner  
Intern transport

Pumper  
Spildebakker  
Autoværn

Konstruktioner  
Maskinflytninger

Stålblader  
Rustfri stålblader  
Bærende bjælker  
Etageskillelser  
Stålbeklædninger  
Inddækninger  
Gelændere  
Ramper  
Gitterriste  
Plexiplader

## Vertikal lift 200V

### Vertikal-lift for affaldsbeholdere op til 660 liter

En lodret løftende lift til anvendelse ved smalle trapper eller smal kældergang samt i lodret skakt.

Til håndtering af 2-hjulede og 4-hjulede affaldsbeholdere op til 660 liter.

Affaldsbeholderen løftes med et løftebeslag der griber ind under beholderens karm. Løftebeslaget kan drejes, så beholderen kan løftes ud på jorden i øverste niveau.

Der etableres låge i mur eller rækværk i øvre niveau. Liften monteres ved fastgørelse på væg. Har væggen ikke styrke nok, etableres der en understøtning.

#### Tekniske data

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Max. last:</b>       | <b>200 kg svarende til 660 liter beholder</b>   |
| <b>Løfthastighed:</b>   | <b>0,2 meter/sek</b>  |
| <b>Max. løftehøjde:</b> | <b>4 meter for beholdere under 300 liter<br/>1,7 meter for beholdere over 300 liter</b> |
| <b>EI-tilslutning:</b>  | <b>3 x 400 V+J+0, 16 Amp</b>  |

